

T00DE Air band saw Series

拓德气动带锯系列

>> 带式锯是一种用途很广的便携式切割工具，可以广泛用于各种金属切割工作，适用于各种硬度较高厚度比较厚的材料切割。如：链条、U型钢、道轨、锚杆、H型钢、圆钢、钢管等等。

>> ABS-160型气动带锯是根据各种易燃易爆的场景、依据客户需求研发的一款产品。相较于同类产品具有切割宽度大、体积小、重量轻等优点。

>> 适用于采矿、电力、石化、管道工程等领域。

ABS - 160



| 技术参数 Technical Parameter 安标(CMAC)型号 矿用气动锯 JQD-7

ABS - 160 型气动带锯基本性能参数				
项目	单位	基本性能参数		
额定压力	MPa	0.4	0.5	0.6
切割耗气量	m ³ /min	0.9	1.1	1.3
切割速度	mm/min	70	80	90
噪声	声压级	≤90		
	声功率级	≤105		
气马达空载转速	r/min	5700	6000	6300
外形尺寸(长×宽×高)	mm	(600×225×220) ±20		
机重	kg	7		
有效切割范围(长×宽)	mm	160×130		
标准套件：主机+合金锯条+防护底壳+专用工具		专业套件：标准套件+过滤组件+双重断水保护+10根合金锯条		